



# TUYAU BEERFLEX

PAR  Triméca

## Equipements

- Raccords SMS, DIN, CLAMP, A CAMES, MACON...
- Montages en ½ coquille ou sertis.

## Options

- Rondelle de protection.
- Protection d'écrou.
- Bouchon obturateur.
- Gravure sur jupe (traçabilité).

## Normes

1935 / 2004  
2023 / 2006



## Applications

- ✓ Aspiration ou refoulement de liquide spécialisé dans la bière.
- ✓ Température de service de -20°C à 90°C.
- ✓ Stérilisation à 130°C pendant 30min maximum avec des pointes possibles jusqu'à 150°C.
- ✓ Pression de service : 10 bars.

## Avantages

- ✓ Léger et très flexible grâce à sa construction extérieure ondulée anti croquage.
- ✓ Sans bisphénol, ni phtalates.
- ✓ Revêtement extérieur en UPE pour un meilleur glissement au sol.

## Construction du tuyau

- ✓ Tube intérieur en caoutchouc Butyl IIR blanc alimentaire sans transfert de goût ni d'odeur.
- ✓ Renforcement avec nappes textiles et spirales aciers recouverts de caoutchouc ondulé bleu ou rouge.
- ✓ Très bonne résistance à l'abrasion et à l'ozone.

Diamètre intérieur (mm)	Pression de service	Pression de non-éclatement	Dépression	Rayon de courbure	Poids en kilo au mètre
19	10	30	0.8	45	0.56
25	10	30	0.8	50	0.70
32	10	30	0.8	63	0.90
38	10	30	0.8	72	1.05
51	10	30	0.8	99	1.40
63	10	30	0.8	131	1.83
76	10	30	0.8	153	2.40
102	10	30	0.8	198	3.50

[www.trimeca.fr](http://www.trimeca.fr)

*Siege social* Avenue des Frères Montgolfier BP 70110 64148 LONS INDUSPAL CEDEX Tél. : 05.59.62.12

Fax : 05.59.13.03.90 [contact@trimeca.fr](mailto:contact@trimeca.fr)

*Agence de Bordeaux* 8 Impasse Franklin 33530 BASSENS Tél. : 05.56.31.71.71 Fax : 05.56.31.55.7

[bassens@trimeca.fr](mailto:bassens@trimeca.fr)

*Agence de P.A.C.A* 17 av. de Londres Z.I. les Estroublans 13127 VITROLLES Tél. : 04.42.89.50.10 Fax :

04.42.75.11.04 [vitrolles@trimeca.fr](mailto:vitrolles@trimeca.fr)