

## Tuyau Trimfire



### Caractéristiques

Tuyau de refoulement d'eau pour équipements matériels INCENDIE.  
Tuyau aplatissable.

**Tube :** Caoutchouc synthétique vulcanisé sur la gaine, assurant une parfaite homogénéité de l'ensemble.

**Revêtement :** Fibre synthétique rouge. Impression toile.

**Température :** - 30° + 80°C.

**Normes :** homologué - NF S61 - 112 pour le  $\varnothing$  45 et  $\varnothing$  70.

Diamètre intérieur (mm)	Pression de service (bars)	Pression Epreuve	Pression de rupture	Poids en kilo au mètre
25	20	40	90	0.19
45	20	40	60	0.245
70	15	30	50	0.46
110	15	30	45	0.73

Siege social Avenue des Frères Montgolfier BP 70110 64148 LONS INDUSPAL CEDEX  
Tél. : 05.59.62.12.17 Fax : 05.59.13.03.90 [contact@trimeca.fr](mailto:contact@trimeca.fr)

Agence de Bordeaux 8 Impasse Franklin 33530 BASSENS Tél. : 05.56.31.71.71 Fax : 05.56.31.55.77  
[bassens@trimeca.fr](mailto:bassens@trimeca.fr)

Agence de P.A.C.A 17 av. de Londres Z.I. les Estroublans 13127 VITROLLES Tél. : 04.42.89.50.10  
Fax : 04.42.75.11.04 [vitrolles@trimeca.fr](mailto:vitrolles@trimeca.fr)