



TUYAU Trimpres'

PAR  Triméca

Equipements

- Raccords DIN, sphérique.
- Montages sertis.

Options

- Rondelle de protection.
- Protection d'écrou.
- Bouchon obturateur.
- Gravure sur jupe (traçabilité).

Applications

- ✓ Tuyau spécialement conçu pour l'équipement des pompes pour le transfert de vendanges fraîches pouvant travailler à l'aspiration et au refoulement.
- ✓ Le tuyau spécial vinicole.
- ✓ Température de service de -40°C à 80°C.
- ✓ Dépression : 0.8 bar.

Avantages

- ✓ Tuyau flexible avec gros diamètre.
- ✓ Facile à traîner et manipuler grâce à sa spirale.
- ✓ Résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux conditions atmosphériques.
- ✓ Sans bisphénol, ni phtalates.

Construction du tuyau

- ✓ Tube intérieur : NR Blanc lisse.
- ✓ Revêtement : Caoutchouc EPDM ondulé, impression toile.
- ✓ Renforcement : Spirale noyée et plis textiles.

<i>Diamètre intérieur (mm)</i>	<i>Pression de service</i>	<i>Pression de non-éclatement</i>	<i>Rayon de courbure</i>	<i>Poids en kilo au mètre</i>
100	10	30	300	3.70
127	10	30	350	5.41
152	8	24	450	7.29

www.trimeca.fr



Normes



CE 1935 / 2004
CE 2023 / 2006
REACH CE 1907 / 2006

Siege social Avenue des Frères Montgolfier BP 70110 64148 LONS INDUSPAL CEDEX Tél. : 05.59.62.12

Fax : 05.59.13.03.90 contact@trimeca.fr

Agence de Bordeaux 8 Impasse Franklin 33530 BASSENS Tél. : 05.56.31.71.71 Fax : 05.56.31.55.7

bassens@trimeca.fr

Agence de P.A.C.A 17 av. de Londres Z.I. les Estroublans 13127 VITROLLES Tél. : 04.42.89.50.10 Fax :

04.42.75.11.04 vitrolles@trimeca.fr