

Tuyau Air comprimé



Caractéristiques

Tuyau souple pour air comprimé, compresseurs, outils pneumatiques, ... Alimentation de canon à eau, passage d'autres fluides possibles.

Tube : Caoutchouc naturel noir lisse, renforcé de plis synthétique haute ténacité.

Revêtement : SBR noir lisse.

Température : -30°C à +70°C

Tuyau disponible du DN 6mm au DN 133mm sur demande.

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur	Pression (bars)	Rayon de courbure (mm)	Poids en kilo au mètre
6	12	20	25	0.2
10	17	20	40	0.26
16	26	20	70	0.44
25	36	20	100	0.75
32	44	15	320	0.94
38	50	15	380	1.31
45	60	15	450	1.60
50	65	15	500	1.70

Siege social Avenue des Frères Montgolfier BP 70110 64148 LONS INDUSPAL CEDEX

Tél. : 05.59.62.12.17 Fax : 05.59.13.03.90 contact@trimeca.fr

Agence de Bordeaux 8 Impasse Franklin 33530 BASSENS Tél. : 05.56.31.71.71 Fax : 05.56.31.55.77

bassens@trimeca.fr

Agence de P.A.C.A 17 av. de Londres Z.I. les Estroublans 13127 VITROLLES Tél. : 04.42.89.50.10

Fax : 04.42.75.11.04 vitrolles@trimeca.fr