



Tuyau Shetland

PAR  Triméca

Equipements

- Raccords SMS, DIN, CLAMP, A CAMES.
- Montage ½ coquille ou sertis.

Options

- Gravure sur jupe (traçabilité).
- Bouchon obturateur.
- Rondelle de protection.
- Protection d'écrou.

Normes

CE 1935/2004

CE 2023/2006

EU 10/2011



Applications

- ✓ Tuyau spiralé revêtement lisse pour aspiration et refoulement de produits avec alcool titrant jusqu'à 96% sans aucune altération du goût et de l'odeur.
- ✓ Température de service de -30°C à 80°C.

Avantages

- ✓ Inodore et ne transmettant pas de goût.
- ✓ Résistant aux agents atmosphériques.
- ✓ Sans phtalates, ni Bisphénol.
- ✓ Testé et approuvé par le BNIC

Construction du tuyau

- ✓ Tube intérieur : plastomère blanc lisse de qualité alimentaire inodore et ne transmettant pas de goût.
- ✓ Revêtement : Caoutchouc synthétique rouge ou bleu lisse (aspect bandelé), résistant aux agents atmosphériques.
- ✓ Renforcement : nappes synthétiques très résistantes et fil de masse antistatique noyés.

<i>Diamètre Intérieur (Mm)</i>	<i>Dépression</i>	<i>Pression de service</i>	<i>Pression de non-éclatement</i>	<i>Rayon de courbure</i>	<i>Poids en kilo au mètre</i>
25	0.9	10	30	105	0.83
38	0.9	10	30	175	1.40
51	0.9	10	30	250	1.90
63.5	0.9	10	30	330	2.54
70	0.9	10	30	390	2.76

www.trimeca.fr

Siege social Avenue des Frères Montgolfier BP 70110 64148 LONS INDUSPAL CEDEX

Tél. : 05.59.62.12.17 Fax : 05.59.13.03.90 contact@trimeca.fr

Agence de Bordeaux 8 Impasse Franklin 33530 BASSENS Tél. : 05.56.31.71.71 Fax : 05.56.31.55.7

bassens@trimeca.fr

Agence de P.A.C.A 17 av. de Londres Z.I. les Estroublans 13127 VITROLLES Tél. : 04.42.89.50.10

Fax : 04.42.75.11.04 vitrolles@trimeca.fr