

Flexible composite TRIMCHEM

PAR  Triméca



Transfert de produits
chimiques agressifs

Applications

- ✓ Aspiration ou refoulement de produits chimiques, agressifs et corrosifs.
- ✓ Température de service de -30°C à 100°C.
- ✓ Pression de service : 10 bars / 14 bars sur demande.

Avantages

- ✓ Revêtement résistant aux intempéries.
- ✓ Tuyau flexible facile à manipuler.
- ✓ Pour chaque type d'application, vous pouvez choisir votre fabrication personnalisée selon votre besoin.

Construction du tuyau

- ✓ Tube intérieur : film polypropylène.
- ✓ Renforcement avec spirale intérieure en acier revêtue polypropylène et extérieure en inox 316L.
- ✓ Revêtement : film polyester revêtu PVC.

Equipements

- Raccords ½ symétrique, brides tournantes ou fixes de tout type, Mâle ou femelle BSP
- Montages sertis.

Options

- Matière des raccords (inox, aluminium, bronze ou polypropylène)
- Gravure sur jupe (traçabilité).

Normes

TMD / ADR

| Diamètre intérieur (mm) | Pression de service | Pression de non éclatement | Rayon de courbure | Poids en kilo au mètre |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|
| 20 | 10 | 40 | 50 | 0.60 |
| 25 | 10 | 40 | 75 | 0.70 |
| 32 | 10 | 40 | 80 | 0.90 |
| 40 | 10 | 40 | 85 | 1.20 |
| 50 | 10 | 40 | 125 | 2 |
| 65 | 10 | 40 | 150 | 2.80 |
| 75 | 10 | 40 | 175 | 3.50 |
| 80 | 10 | 40 | 180 | 3.70 |
| 100 | 10 | 40 | 250 | 4.50 |

www.trimeca.fr

Siege social Avenue des Frères Montgolfier BP 70110 64148 LONS INDUSPAL CEDEX Tél. : 05.59.62.12

Fax : 05.59.13.03.90 contact@trimeca.fr

Agence de Bordeaux 8 Impasse Franklin 33530 BASSENS Tél. : 05.56.31.71.71 Fax : 05.56.31.55.7

bassens@trimeca.fr

Agence de P.A.C.A 17 av. de Londres Z.I. les Estroublans 13127 VITROLLES Tél. : 04.42.89.50.10 Fax : 04.42.75.11.04 vitrolles@trimeca.fr